


EURO 16-25/35 - Typ 43403


EURO 35-50/35 Typ 43404



Dimensioni / Dimensions
MI Standards

Approvazioni/ Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter



25 mm²

56 (L) x 49 (H) x 12 (B)
25 mm² - 1000V - 101A

UL 600V 85A SEV 800V 101A ENEL DV27
CSA 600V 85A RINA 1000V 101A
VDE 1000V 101A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1,5 - 25
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1,5 - 16
AWG 14 - 4
Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 25
DIN 46228/4 L = 18 mm

30 lb/in - 2,0 Nm

12 mm

25

43403
43403 BL Grigio / Grey
43403 E Blu / Blue
43403 E Gialloverde / Yellowgreen
43403 N Giallo / Yellow

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43013	50
43033	50 Protezione / Cover

43023/0,5MS	1=0,5m+42 Viti / Screws
43023/2S	1=50+100 Viti / Screws
43023/3S	1=50+150 Viti / Screws
43023/4S	1=50+200 Viti / Screws

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm

438MFC0612TB - Script@MI	1=780	6x12 mm
438MVK0512TBA	1=250	5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 127



50 mm²

62 (L) x 61 (H) x 16 (B)
50 mm² - 1000V - 150A

UL 600V 130A SEV 800V 150A ENEL DV27
CSA 600V 130A RINA 1000V 150A
VDE 1000V 150A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 2,5 - 50
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 2,5 - 50
AWG 14 - 1/0
Sez. con puntale / Max flexible with ferrule -
DIN 46228/4 -

45 lb/in - 2,5 Nm

17 mm

25

43404
43404 BL Grigio / Grey
43404 E Blu / Blue
43404 E Gialloverde / Yellowgreen
43404 N Giallo / Yellow

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50
43014	50
43034	50 Protezione / Cover

43024/0,5MS	1=0,5m+31 Viti / Screws
43024/2S	1=50+100 Viti / Screws
43024/3S	1=50+150 Viti / Screws
43024/4S	1=25+100 Viti / Screws

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm

438MFC0612TB - Script@MI	1=780	6x12 mm
438MVK0512TBA	1=250	5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 127