


## EURO 70/35 - Typ 43405


## EURO 95/35 - Typ 43426



Dimensioni / Dimensions  
MI Standards

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /  
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /  
Ratchet cutting tool for plug-in jumper  
Conf. pettini parallelo a vite /  
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking  
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter



70 mm<sup>2</sup>

74 (L) x 75 (H) x 26 (B)  
70 mm<sup>2</sup> - 800V - 192A

UL 600V 185A SEV 800V 192A ENEL DV27  
CSA 600V 185A RINA 800V 192A  
VDE 800V 192A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U  
EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours  
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm<sup>2</sup> 25 - 70  
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm<sup>2</sup> 25 - 70  
AWG 4-3 / 0

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule -  
DIN 46228/4 -

40 lb/in - 4,5 Nm

20 mm

10

**43405** Grigio / Grey  
**43405 BL** Blu / Blue  
**43405 E** Gialloverde / Yellowgreen  
**43405 N** Giallo / Yellow

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

43192 - plotter 1=500 5x12 mm  
43196 - plotter 1=500 6x12 mm  
43060 - plotter 1=100 5x3 mm

438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm  
438MVK0512TBA 1=250 5x12 mm  
Accessori / Accessories: pag. 127



95 mm<sup>2</sup>

74 (L) x 75 (H) x 26 (B)  
95 mm<sup>2</sup> - 800V - 232A

UL 600V 185A ENEL DV27  
IMQ 800V 232A

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours  
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm<sup>2</sup> 25 - 95  
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm<sup>2</sup> 25 - 95  
AWG 4-3 / 0

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule -  
DIN 46228/4 -

40 lb/in - 4,5 Nm

20 mm

10

**43426** Grigio / Grey  
**43426 BL** Blu / Blue  
**43426 E** Gialloverde / Yellowgreen  
**43426 N** Giallo / Yellow

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

43192 - plotter 1=500 5x12 mm  
43196 - plotter 1=500 6x12 mm  
43060 - plotter 1=100 5x3 mm

438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm  
438MVK0512TBA 1=250 5x12 mm  
Accessori / Accessories: pag. 127