


EURO E 4/15 - Typ 43459

EURO E 4/35 - Typ 43454




4 mm²

4 mm²

Dimensioni / Dimensions
MI Standards

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

32 (L) x 28 (H) x 6 (B)
4 mm²

UL
CSA

SEV
RINA

Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 18 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm

20

43459



Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.

43422

100

43060 - plotter

1=100

5x3 mm

438MFC0506ST - Script@MI 1=1875

5x6 mm

438MFC0506TB - Script@MI 1=900

5x6 mm

438MWZ0506TBA 1=250

5x6 mm

Accessori / Accessories: pag. 127

58 (L) x 36 (H) x 7 (B)
4 mm²

UL
CSA

SEV
RINA

ENEL DV27

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,5 - 6

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 0,5 - 4

AWG 24 - 10

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule mm² 4

DIN 46228/4 L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

7 lb/in - 0,6 Nm

10 mm

50

43454



Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code

Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442

50

43444

50

43447

50

43196 - plotter

1=500

6x12 mm

43060 - plotter

1=100

5x3 mm

438MFC0612TB - Script@MI 1=780

6x12 mm

438MFK0512TBA 1=250

5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 127