

EURO TC - Typ 43600

For thermocouple



0,5 mm²

42 (L) x 27,5 (H) x 5 (B)
0,5 mm² - 50V

cURus 50V

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 0,05-0,5
Ø 0,25-0,8mm
AWG 30 - 20

0,875 lb/in - 0,1 Nm
20 mm
50

43600

Grigio / Grey

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm

438MFC0612ST - Script@MI	1=1125	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI	1=900	5x12 mm
438MWWK0512TBA	1=250	5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 127

EURO TC - Typ 43610

For thermocouple



1,5 mm²

42 (L) x 27,5 (H) x 5 (B)
1,5 mm² - 300V - 10A

cURus 300V 10A

Cond. rig-flex / SOL-STR. cond. mm² 0,05-1,5
Ø 0,8 - 1,3 mm
AWG 20 - 16

0,875 lb/in - 0,1 Nm
20 mm
50

43610

Grigio / Grey

Nota: Utilizzabile come passante "omopolare" 1,5 mm²
Note: Usable as feed-through terminal block AWG 16


Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm

438MFC0612ST - Script@MI	1=1125	5x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI	1=900	5x12 mm
438MWWK0512TBA	1=250	5x12 mm


Accessori / Accessories: pag. 127



Dimensioni / Dimensions
MI Standards

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque
Tratto da spellare / Stripping length
Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter