


EURO D4-2/35 - Typ 43557 Diode


EURO D4-2/35 - Typ 43558 Diode



Dimensioni / Dimensions
MI Standards

Approvazioni/ Approvals

Capacità di connessione/ Connecting capacity



Coppia di serraggio/ Max tightening torque

Tratto da spellare/ Stripping length

Pz. conf./ Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta/ Special colours on request

Accessori/ Accessories

Squadretta terminale std./ End bracket width=9

Squadretta terminale light/ End bracket width=6

Squadretta terminale molla/ Snap on end bracket

Separatore/ End plate

Divisore/ Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili/
Plug-in jumper package


Pinza per ponticello innesto/
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite/
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione/ Insulated test socket

Identificazione/ Marking
Tessera/ Tag

Striscia/ Strip

Adattatore/ Adapter



4 mm²

75 (L) x 56 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 600V 30A SEV 800V 32A
CSA 600V 30A RINA 800V 32A
VDE 1000V 32A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore/ Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi/ Rigid conductors mm² 0,5 - 6
Conduttori flessibili/ Flexible conductors mm² 0,5 - 4
AWG 24 - 10
Sez. con puntale/ Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm
50

43557

Diode / Diode


Grigio/ Grey

2x 1N4007 1A 1000V

Codice / Code Pz. conf./ Qty.p.pck.

43442	50		
43444	50		
43447	50		
43096	50		
43084	50	Protezione/ Cover	
43520/02	1 = 100	2	Poli/ Poles
43520/03	1 = 100	3	Poli/ Poles
43520/24	1 = 5	24	Poli/ Poles
43516	1		
43926 R	10		
43926 S	10		
43927/01	10		
43192 - plotter	1=500	5x12 mm	
43196 - plotter	1=500	6x12 mm	
43060 - plotter	1=100	5x3 mm	
438MFC0612ST - Script@MI	1=975	6x12 mm	
438MFC0612TB - Script@MI	1=780	6x12 mm	
438MFK0512TBA	1=250	5x12 mm	

Accessori/ Accessories: pag. 127



4 mm²

75 (L) x 56 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 600V 30A SEV 800V 32A
CSA 600V 30A RINA 800V 32A
VDE 1000V 32A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore/ Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi/ Rigid conductors mm² 0,5 - 6
Conduttori flessibili/ Flexible conductors mm² 0,5 - 4
AWG 24 - 10
Sez. con puntale/ Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm
50

43558

Diode / Diode

Grigio/ Grey

2x 1N4007 1A 1000V

Codice / Code Pz. conf./ Qty.p.pck.

43442	50		
43444	50		
43447	50		
43096	50		
43084	50	Protezione/ Cover	
43520/02	1 = 100	2	Poli/ Poles
43520/03	1 = 100	3	Poli/ Poles
43520/24	1 = 5	24	Poli/ Poles
43516	1		
43926 R	10		
43926 S	10		
43927/01	10		
43192 - plotter	1=500	5x12 mm	
43196 - plotter	1=500	6x12 mm	
43060 - plotter	1=100	5x3 mm	
438MFC0612ST - Script@MI	1=975	6x12 mm	
438MFC0612TB - Script@MI	1=780	6x12 mm	
438MFK0512TBA	1=250	5x12 mm	

Accessori/ Accessories: pag. 127