


EURO E 6/35 - Typ 43450


EURO E 10/35 - Typ 43458



Dimensioni / Dimensions
MI Standards

Approvazioni/ Approvals

Capacità di connessione/ Connecting capacity



Coppia di serraggio/ Max tightening torque

Tratto da spellare/ Stripping length

Pz. conf./ Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta/ Special colours on request

Accessori/ Accessories

Squadretta terminale std./ End bracket width=9

Squadretta terminale light/ End bracket width=6

Squadretta terminale molla/ Snap on end bracket

Separatore/ End plate

Divisore/ Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili/ Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto/ Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite/ Screw jumper-bar package

Spina di derivazione/ Insulated test socket

Identificazione/ Marking
Tessera/ Tag

Striscia/ Strip

Adattatore/ Adapter



6 mm²

58 (L) x 44 (H) x 8 (B)
6 mm²

UL CSA	SEV RINA Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U	ENEL DV27
EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore/ Salt mist test for 96 hours		
Conduttori rigidi/ Rigid conductors		mm ² 0,5 - 6
Conduttori flessibili/ Flexible conductors		mm ² 0,5 - 6
Sez. con puntale/Max flexible with ferrule DIN 46228/4		AWG 22 - 8 mm ² 6 L = 12 mm
10 lb/in - 0,8 Nm	7 lb/in - 0,6 Nm	
12 mm		
50		

43450



Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code **Pz. conf./ Qty.p.pck.**

43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0812ST - Script@MI	1=675	8x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI	1=780	6x12 mm
438MFK0512TBA	1=250	5x12 mm

Accessori/Accessories: pag. 127



10 mm²

58 (L) x 44 (H) x 10 (B)
10 mm²

UL CSA	SEV RINA Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U	ENEL DV27
EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore/ Salt mist test for 96 hours		
Conduttori rigidi/ Rigid conductors		mm ² 1,5 - 10
Conduttori flessibili/ Flexible conductors		mm ² 1,5 - 10
Sez. con puntale/Max flexible with ferrule DIN 46228/4		AWG 20 - 6 mm ² 10 L = 12 mm
20 lb/in - 1,2 Nm	7 lb/in - 0,6 Nm	
13 mm		
50		

43458



Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code **Pz. conf./ Qty.p.pck.**

43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm
438MFC0612TB - Script@MI	1=780	6x12 mm
438MFK0512TBA	1=250	5x12 mm

Accessori/Accessories: pag. 127