


## EURO E 16/35 - Typ 43536


## EURO E 16-25/35 - Typ 43451



### Dimensioni / Dimensions MI Standards

### Approvazioni / Approvals

### Capacità di connessione / Connecting capacity



### Coppia di serraggio / Max tightening torque

### Tratto da spellare / Stripping length

### Pz. conf. / Qty.p.pck.

### Altri colori a richiesta / Special colours on request

### Accessori / Accessories

### Squadretta terminale std. / End bracket width=9

### Squadretta terminale light / End bracket width=6

### Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

### Separatore / End plate

### Divisore / Separator

### Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili / Plug-in jumper package

### Pinza per ponticello innesto / Ratchet cutting tool for plug-in jumper Conf. pettini parallelo a vite / Screw jumper-bar package

### Spina di derivazione / Insulated test socket

### Identificazione / Marking Tessera / Tag

### Striscia / Strip

### Adattatore / Adapter

### 16 mm<sup>2</sup>

58 (L) x 44 (H) x 10 (B)  
16 mm<sup>2</sup>

UL SEV ENEL DV27

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours  
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm<sup>2</sup> 1,5 - 16  
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm<sup>2</sup> 1,5 - 16

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule AWG 20 - 6  
DIN 46228/4 mm<sup>2</sup> 10  
L = 12 mm

20 lb/in - 1,2 Nm 7 lb/in - 0,6 Nm

13 mm  
50

### 43536



Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

43192 - plotter 1=500 5x12 mm  
43196 - plotter 1=500 6x12 mm  
43060 - plotter 1=100 5x3 mm

438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm  
438MVK0512TBA 1=250 5x12 mm  
Accessori / Accessories: pag. 127

### 25 mm<sup>2</sup>

58 (L) x 49 (H) x 12 (B)  
25 mm<sup>2</sup>

UL SEV ENEL DV27  
CSA RINA

Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours  
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm<sup>2</sup> 1,5 - 25  
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm<sup>2</sup> 1,5 - 25

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule AWG 14 - 4  
DIN 46228/4 mm<sup>2</sup> 16  
L = 12 mm

30 lb/in - 2,0 Nm 10 lb/in - 0,8 Nm

14 mm  
25

### 43451



Gialloverde / Yellowgreen

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

43192 - plotter 1=500 5x12 mm  
43196 - plotter 1=500 6x12 mm  
43060 - plotter 1=100 5x3 mm

438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm  
438MVK0512TBA 1=250 5x12 mm  
Accessori / Accessories: pag. 127