


EURO S4 LH/35 - Typ 43465 H LED 60


EURO S4 LH/35 - Typ 43466 H LED 110



Dimensioni / Dimensions
MI Standards

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili / Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto / Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite / Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter



4 mm²

66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² - 500V - 30A

UL	300V	15A	SEV	500V	ENEL DV27
CSA	300V	30A	RINA	500V	
VDE	500V	IEC 60947-7-3	max 6,3A	250V 4W	

Conduttori rigidi / Rigid conductors	mm ²	0,5 - 6
Conduttori flessibili / Flexible conductors	mm ²	0,5 - 4

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule	mm ²	4
DIN 46228/4	L =	12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

10 mm

10

43465 H

Grigio / Grey

Resistenza / Resistance 1/4watt - 12K7 60V
Fusibile / Fuse G 5x20 mm

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

43192 - plotter 1=500 5x12 mm
43060 - plotter 1=100 5x3 mm

438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm
438MWW0512TBA 1=250 5x12 mm
Accessori/Accessories: pag. 127



4 mm²

66 (L) x 44 (H) x 10 (B)
4 mm² - 500V - 30A

UL	300V	15A	SEV	500V	ENEL DV27
CSA	300V	30A	RINA	500V	
VDE	500V	IEC 60947-7-3	max 6,3A	250V 4W	

Conduttori rigidi / Rigid conductors	mm ²	0,5 - 6
Conduttori flessibili / Flexible conductors	mm ²	0,5 - 4

Sez. con puntale / Max flexible with ferrule	mm ²	4
DIN 46228/4	L =	12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

10 mm

10

43466 H

Grigio / Grey

Resistenza / Resistance 1/4watt - 34K 110V
Fusibile / Fuse G 5x20 mm

Codice / Code **Pz. conf. / Qty.p.pck.**

43442 50

43444 50

43447 50

43192 - plotter 1=500 5x12 mm
43060 - plotter 1=100 5x3 mm

438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm
438MWW0512TBA 1=250 5x12 mm
Accessori/Accessories: pag. 127