


## EURO S4 LH/35 - Typ 43463 H Diode


## EURO S4 LH/35 - Typ 43470 H Diode



**Dimensioni / Dimensions**  
**MI Standards**

**Approvazioni/ Approvals**

**Capacità di connessione/ Connecting capacity**



**Coppia di serraggio/ Max tightening torque**

**Tratto da spellare/ Stripping length**

**Pz. conf./ Qty.p.pck.**

**Altri colori a richiesta/ Special colours on request**

**Accessori/ Accessories**

**Squadretta terminale std./ End bracket width=9**

**Squadretta terminale light/ End bracket width=6**

**Squadretta terminale molla/ Snap on end bracket**

**Separatore/ End plate**

**Divisore/ Separator**

**Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili/ Plug-in jumper package**

**Pinza per ponticello innesto/ Ratchet cutting tool for plug-in jumper**  
**Conf. pettini parallelo a vite/ Screw jumper-bar package**

**Spina di derivazione/ Insulated test socket**

**Identificazione/ Marking**  
**Tessera/ Tag**

**Striscia/ Strip**

**Adattatore/ Adapter**



**4 mm<sup>2</sup>**

66 (L) x 44 (H) x 10 (B)  
**4 mm<sup>2</sup> - 500V - 30A**

<b>UL</b> 300V 30A	<b>SEV</b> 500V	<b>ENEL DV27</b>
<b>CSA</b> 300V 30A	<b>RINA</b> 500V	
<b>VDE</b> 500V		

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm<sup>2</sup> 0,5 - 6  
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm<sup>2</sup> 0,5 - 4

Sez. con puntale/*Max flexible with ferrule* mm<sup>2</sup> 4  
DIN 46228/4 AWG 24 - 10  
L = 12 mm


7 lb/in - 0,6 Nm

10 mm

50

**43463 H**

Diodo / Diode

 **Grigio/Grey**  
BY 5A 800V

**Codice / Code** **Pz. conf./ Qty.p.pck.**

43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm

438MFC0612TB - Script@MI	1=780	6x12 mm
438MWWK0512TBA	1=250	5x12 mm

Accessori/Accessories: pag. 127



**4 mm<sup>2</sup>**

66 (L) x 44 (H) x 10 (B)  
**4 mm<sup>2</sup> - 500V - 30A**

<b>UL</b> 300V 30A	<b>SEV</b> 500V	<b>ENEL DV27</b>
<b>CSA</b> 300V 30A	<b>RINA</b> 500V	
<b>VDE</b> 500V		

Conduttori rigidi/*Rigid conductors* mm<sup>2</sup> 0,5 - 6  
Conduttori flessibili/*Flexible conductors* mm<sup>2</sup> 0,5 - 4

Sez. con puntale/*Max flexible with ferrule* mm<sup>2</sup> 4  
DIN 46228/4 AWG 24 - 10  
L = 12 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

10 mm

50

**43470 H**

Diodo / Diode

 **Grigio/Grey**  
1N4007 1A 1000V

**Codice / Code** **Pz. conf./ Qty.p.pck.**

43442	50
43444	50
43447	50

43192 - plotter	1=500	5x12 mm
43196 - plotter	1=500	6x12 mm
43060 - plotter	1=100	5x3 mm

438MFC0612TB - Script@MI	1=780	6x12 mm
438MWWK0512TBA	1=250	5x12 mm

Accessori/Accessories: pag. 127