


EURO D4-2/35 - Typ 43486 1000 ohm


EURO D4-2/35 - typ 43488 100 ohm



Dimensioni / Dimensions
MI Standards

Approvazioni/ Approvals

Capacità di connessione/ Connecting capacity



Coppia di serraggio/ Max tightening torque

Tratto da spellare/ Stripping length

Pz. conf./ Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta/ Special colours on request

Accessori/ Accessories

Squadretta terminale std./ End bracket width=9

Squadretta terminale light/ End bracket width=6

Squadretta terminale molla/ Snap on end bracket

Separatore/ End plate

Divisore/ Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili/
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto/
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite/
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione/ Insulated test socket

Identificazione/ Marking
Tessera/ Tag

Striscia/ Strip

Adattatore/ Adapter



4 mm²

75 (L) x 56 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 600V 30A SEV 800V 32A
CSA 600V 30A RINA 800V 32A
VDE 1000V 32A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore/ Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi/ Rigid conductors mm² 0,5 - 6
Conduttori flessibili/ Flexible conductors mm² 0,5 - 4
AWG 24 - 10
Sez. con puntale/ Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm
10

43486

Grigio/ Grey

Resistenza / Resistance 1/4watt - 1000 ohm

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.





43442 50

43444 50

43447 50

43096 50

43084 50 Protezione/ Cover

43520/02		1 = 100	2 Poli/ Poles
43520/03		1 = 100	3 Poli/ Poles
43520/24		1 = 5	24 Poli/ Poles
43516		1	

43926 R 10
43926 S 10
43927/01 10

43192 - plotter 1=500 5x12 mm
43196 - plotter 1=500 6x12 mm
43060 - plotter 1=100 5x3 mm
438MFC0612ST - Script@MI 1=975 6x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm
438MWK0512TBA 1=250 5x12 mm

Accessori/ Accessories: pag. 127



4 mm²

75 (L) x 56 (H) x 6 (B)
4 mm² - 1000V - 32A

UL 600V 30A SEV 800V 32A
CSA 600V 30A RINA 800V 32A
VDE 1000V 32A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore/ Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi/ Rigid conductors mm² 0,5 - 6
Conduttori flessibili/ Flexible conductors mm² 0,5 - 4
AWG 24 - 10
Sez. con puntale/ Max flexible with ferrule mm² 4
DIN 46228/4 L = 8 mm

7 lb/in - 0,6 Nm

6 mm
50

43488

Grigio/ Grey

Resistenza / Resistance 1/4watt - 100 ohm

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.





43442 50

43444 50

43447 50

43096 50

43084 50 Protezione/ Cover

43520/02		1 = 100	2 Poli/ Poles
43520/03		1 = 100	3 Poli/ Poles
43520/24		1 = 5	24 Poli/ Poles
43516		1	

43926 R 10
43926 S 10
43927/01 10

43192 - plotter 1=500 5x12 mm
43196 - plotter 1=500 6x12 mm
43060 - plotter 1=100 5x3 mm
438MFC0612ST - Script@MI 1=975 6x12 mm
438MFC0612TB - Script@MI 1=780 6x12 mm
438MWK0512TBA 1=250 5x12 mm

Accessori/ Accessories: pag. 127