


EURO Q 6/35 - Typ 42411


EURO QM 1/2 2,5/35 - Typ 42413



Dimensioni / Dimensions
MI Standards

Approvazioni/ Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking

Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

6 - 10 mm²



63 (L) x 38,5 (H) x 8 (B)
10 mm²- 630V - 57A

cURus 600V 45A ENEL DV25

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1,5-10

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1,5-10

AWG 22 - 8

Max con puntale / Max flexible with ferrule

DIN 46228/1 mm² 10 L = 18 mm

DIN 46228/4 mm² 6 L = 18 mm

18 mm

50

42411

42411 BL

Grigio / Grey

Blu / Blue





Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

42013 50

43530/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43530/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43530/12		1 = 10	12 Poli / Poles
43518		1	

43926 R 10

43926 S 10

43927/01 10

42090 - plotter 1=500 4,8x8,4 mm

42091 - plotter 1=500 12x4,5 mm

438MFC0612TB - Script@MI 1 = 780 6x12 mm

438MFC0812ST - Script@MI 1 = 675 8x12 mm

438MFC0410ST - Script@MI 1 = 1425 4x10 mm

42092 - Script@MI 1 = 250 4x10 mm

438MIQ0512TBA - Script@MI 1=250 5x12 mm

Accessori/Accessories: pag. 127

2,5 - 4 mm²



68,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
4 mm²- 630V - 32A

UL 600V 20A ENEL DV25

CSA 600V 20A

VDE 630V 24A

Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U

EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours

Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1 - 4

Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1 - 4

AWG 24 - 12

Max con puntale / Max flexible with ferrule

DIN 46228/1 mm² 4 L = 12 mm

DIN 46228/4 mm² 2,5 L = 12 mm

12 mm

25

42413

42413 BL

Grigio / Grey

Blu / Blue

Codice / Code Pz. conf. / Qty.p.pck.

43442 50

43444 50

43447 50

42016 50

43525/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43525/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43525/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43515		1	

43926 R 10

43926 S 10

43927/01 10

42090 - plotter 1=500 4,8x8,4 mm

42091 - plotter 1=500 12x4,5 mm

438MFC0512TB - Script@MI 1 = 900 5x12 mm

438MFC0512ST - Script@MI 1 = 1125 5x12 mm

438MFC0410ST - Script@MI 1 = 1425 4x10 mm

42092 - Script@MI 1 = 250 4x10 mm

438MIQ0512TBA - Script@MI 1=250 5x12 mm

Accessori/Accessories: pag. 127