


EURO QM 2/2 2,5/35 - Typ 42414


EURO QD 2,5/35 - Typ 42440



Dimensioni / Dimensions
MI Standards

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length

Pz. conf. / Qty.p.pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /
Ratchet cutting tool for plug-in jumper
Conf. pettini parallelo a vite /
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter



2,5 - 4 mm²

87,5 (L) x 28,5 (H) x 5 (B)
4 mm²- 630V - 32A

UL 600V 20A ENEL DV25
CSA 600V 20A
VDE 630V 24A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1 - 4
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1 - 4
AWG 24 - 12
Max con puntale / Max flexible with ferrule
DIN 46228/1 mm² 4 L = 12 mm
DIN 46228/4 mm² 2,5 L = 12 mm

12 mm
25

42414 Grigio / Grey
42414 BL Blu / Blue

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50
42015	50

43525/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43525/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43525/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43515		1	

43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10

42090 - plotter	1=500	4,8x8,4 mm
42091 - plotter	1=500	12x4,5 mm
438MFC0512TB - Script@MI	1 = 900	5x12 mm
438MFC0512ST - Script@MI	1 = 1125	5x12 mm
438MFC0410ST - Script@MI	1 = 1425	4x10 mm
42092 - Script@MI	1 = 250	4x10 mm
438MIQ0512TBA - Script@MI	1=250	5x12 mm

Accessori / Accessories: pag. 127



2,5 - 4 mm²

98 (L) x 37,5 (H) x 5 (B)
4 mm²- 630V - 32A

UL 600V 20A
CSA 600V 20A
VDE 630V 24A Kema Ex II 2 GD EEx e II 03ATEX2118 U
EN 60068-2-11 Test di nebbia salina per 96 ore / Salt mist test for 96 hours
Conduttori rigidi / Rigid conductors mm² 1 - 4
Conduttori flessibili / Flexible conductors mm² 1 - 4
AWG 24 - 12
Max con puntale / Max flexible with ferrule
DIN 46228/1 mm² 4 L = 12 mm
DIN 46228/4 mm² 2,5 L = 12 mm

12 mm
25

42440 Grigio / Grey
42440 BL Blu / Blue

Codice / Code	Pz. conf. / Qty.p.pck.
43442	50
43444	50
43447	50
42014	25

43525/02		1 = 100	2 Poli / Poles
43525/03		1 = 100	3 Poli / Poles
43525/24		1 = 5	24 Poli / Poles
43515		1	

43926 R	10
43926 S	10
43927/01	10

42090 - plotter	1=500	4,8x8,4 mm
42091 - plotter	1=500	12x4,5 mm
438MFC0508TB - Script@MI	1 = 900	5x8 mm
438MFC0508ST - Script@MI	1 = 1125	5x8 mm
438MFC0410ST - Script@MI	1 = 1425	4x10 mm
42092 - Script@MI	1 = 250	4x10 mm
438MIQ0508TBA - Script@MI	1=250	5x8 mm

Accessori / Accessories: pag. 127