

DATENBLATT - DATASHEET

Leitungstyp/Type:

Koaxialkabel RG 58 C/U schwarz

MEDI-Artikelnummer:

2270058

MEDI-article number:







Abbildung ähnlich

Aufbaubeschreibung./construction

Leiter, <i>conductor:</i>	Kupfer verzinkt nach EN 13602, <i>TPC - tin plated copper acc. EN13602</i>
Leiteraufbau, <i>construction:</i>	0,50 mm ² - 19x0,182mm
Dielektrikum, <i>dielectric:</i>	PE (2Y), <i>PE (2Y)</i>
Außendurchmesser über Dielektrikum, <i>outer dia over dielectric:</i>	2,95 ±0,10 mm
1.Schirmung, <i>1.screening:</i>	CU Geflecht verzinkt, <i>copper braid tinned</i>
Mantel, <i>Jacket:</i>	PVC, <i>PVC</i>
Mantelfarbe, <i>jacket colour:</i>	RAL 9005 schwarz, <i>RAL 9005 black</i>
Gesamtaussendurchmesser, <i>over all diameter:</i>	4,95 ±0,10 mm

Elektrische und mechanische Werte./electrical and mechanical dimensions

Wellenwiderstand, <i>impedance:</i>	nom. 50 Ohm
Kapazität, <i>capacity:</i>	nom. 105 pF/m
Prüfspannung, <i>testing voltage:</i>	2000V AC
Betriebsspannung, <i>operating voltage:</i>	60V AC
Leiterwiderstand, <i>conductor resistance:</i>	max. 41,00 Ohm/km bei/at 20°C
Temperaturbereich dynamisch, <i>temperature range-dynamic:</i>	-40 bis/to 85 °C
Biegeradius statisch, <i>bending radius static:</i>	5,0 x Aussendurchmesser, <i>5,0 x outer diameter</i>
Biegeradius dynamisch, <i>bending radius dynamic:</i>	10,0 x Aussendurchmesser, <i>10,0 x outer diameter</i>

			
830132	Artikel:	Stand:	MEDI Kabel GmbH Geretsrieder Str. 18 DE 84478 Waldkraiburg www.medikabel.de
Seite/Page: 1 von/of 1	2270058 Koaxialkabel RG 58 C/U schwarz	2014-03-14 09:59:00 Christian Hartl	