

DATENBLATT - DATASHEET

Leitungstyp/Type:
Koaxialkabel RG 174 A/U 50-Ohm schwarz

MEDI-Artikelnummer: 2270174
MEDI-article number:



Aufbaubeschreibung./construction





Leiter, <i>conductor</i> :	STAKU - Leiter blank, <i>bare copper-covered steel conductor</i>
Leiteraufbau, <i>construction</i> :	0,14 mm ² - 7x0,16mm
Dielektrikum, <i>dielectric</i> :	PE (2Y), <i>PE (2Y)</i>
Außendurchmesser über Dielektrikum, <i>outer dia over dielectric</i> :	1,50 0,1 mm
1.Schirmung, <i>1.screening</i> :	CU Geflecht verzinkt, <i>copper braid tinned</i>
Mantel, <i>Jacket</i> :	PVC, <i>PVC</i>
Mantelfarbe, <i>jacket colour</i> :	RAL 9005 schwarz, <i>RAL 9005 black</i>
Gesamtaussendurchmesser, <i>over all diameter</i> :	2,70 0,15 mm

Elektrische und mechanische Werte./electrical and mechanical dimensions

Wellenwiderstand, <i>impedance</i> :	nom. 50 Ohm
Kapazität, <i>capacity</i> :	nom. 99 pF/m
Prüfspannung, <i>testing voltage</i> :	800V AC
Leiterwiderstand, <i>conductor resistance</i> :	max. 310,00 Ohm/km bei/at 20°C
Temperaturbereich statisch, <i>temperature range-static</i> :	-30 bis/to 80 °C

Zulassungen./approbations

Norm, <i>standard</i> :	nach MIL - C - 17, <i>acc. to MIL - C - 17</i>
-------------------------	--

 RoHS <small>2011/65/EU</small>	 REACH <small>Ready Approved Supplier</small>			 <small>MEDI - Kabelhandels GmbH Geretsrieder Str. 18 DE 84478 Waldkraiburg www.medikabel.de</small>
880172	Artikel:		Stand:	
Seite/Page: 1 von/of 1	2270174 Koaxialkabel RG 174 A/U 50-Ohm schwarz		2013-10-09 08:37:47 Christian Hartl	