


DATENBLATT - DATASHEET

Leitungstyp/Type:

Koaxkabel RG 213 U 50 Ohm sw

MEDI-Artikelnummer: 2270213

MEDI-article number:



Aufbaubeschreibung./construction





| | |
|--|---|
| Leiter, <i>conductor:</i> | Kupfer blank nach EN 13602, <i>copper bare according to EN 13602</i> |
| Leiteraufbau, <i>construction:</i> | 3,00 mm ² - 7x0,75mm |
| Dielektrikum, <i>dielectric:</i> | PE (2Y), <i>PE (2Y)</i> |
| Außendurchmesser über Dielektrikum, <i>outer dia over dielectric:</i> | 7,30 ±0,10 mm |
| 1.Schirmung, <i>1.screening:</i> | CU Geflecht blank, <i>copper braid bare</i> |
| Mantel, <i>Jacket:</i> | PVC nach VDE 0207 / EN 50363-3, <i>PVC acc. to VDE 0207 / EN 50363-3</i> |
| Mantelfarbe, <i>jacket colour:</i> | RAL 9005 schwarz, <i>RAL 9005 black</i> |
| Gesamtaussendurchmesser, <i>over all diameter:</i> | 10,30 ±0,20 mm |

Elektrische und mechanische Werte./electrical and mechanical dimensions

| | |
|---|--|
| Wellenwiderstand, <i>impedance:</i> | nom. 50 Ohm |
| Kapazität, <i>capacity:</i> | nom. 103 pF/m |
| Leiterwiderstand, <i>conductor resistance:</i> | max. 5,50 Ohm/km bei/at 20 °C |
| Temperaturbereich dynamisch: <i>temperature range-dynamic:</i> | -20 bis/to 70 °C |
| Biegeradius statisch, <i>bending radius static:</i> | 5,0 x Aussendurchmesser, <i>5,0 x outer diameter</i> |

Zulassungen./approbations

| | |
|------------------------|--|
| Norm, <i>standard:</i> | nach MIL - C - 17, <i>acc. to MIL - C - 17</i> |
|------------------------|--|

| | | |
|---|---|---|
|    |  | |
| 860662 Seite/Page: 1 von/of 1 | Artikel: 2270213 Koaxkabel RG 213 U 50 Ohm sw | Stand: 2014-05-15 14:01:02 Christian Hartl |